

ZUCCHETTI

RT 3

Stampante Telematica
compatta ed elegante



Registratore telematico nativo

Con il suo design elegante e le **dimensioni compatte** Zucchetti RT 3 è ideale per l'impiego in qualsiasi locale o ambiente di vendita.

La sua **stampante termica**, dotata di autocutter progettato per eseguire oltre 1 milione di tagli, può stampare fino ad una velocità di **140 mm/sec.** impiegando rotoli carta da 80 mm di larghezza.

Grazie all'**alta risoluzione di stampa**, con Zucchetti RT 3 è possibile personalizzare i documenti commerciali con **loghi di intestazione e fine scontrino**.

Il sensore di fine carta e il sistema **Easy Loading** agevolano le **operazioni di sostituzione** del rotolo carta.

Zucchetti RT 3 è collegabile con **Display QD** a torretta, disponibile sia in versione **mono** che **bifacciale**.

Per la scelta della tastiera sono disponibili sia la versione a membrana da **30 tasti con display** operatore integrato, che la **versione meccanica ergonomica a 35 tasti**. È inoltre possibile collegare comuni tastiere USB.

Tramite le due porte di comunicazione integrate (Ethernet e USB), Zucchetti RT 3 è collegabile con **Windows POS / Android POS** per accedere alle **funzionalità evolute** offerte dai software di Italretail Zucchetti specifici per il mondo della **Ristorazione** e del **Retail**.

Omologato per documento commerciale digitale



Tracciato corrispettivi XML 7.0

Registratore di cassa Telematico omologato per l'invio dei corrispettivi con tracciato XML 7.0



Lotteria degli Scontrini

Acquisizione rapida e precisa dei codici lotteria, anche dal display dello smartphone, tramite collegamento con barcode reader Italretail Zucchetti (opzionale)

Prestazioni e specifiche tecniche

- Menu tecnico ed esercente per tutte le **funzioni e programmazioni** legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Possibilità di emettere **documento commerciale digitale** (pdf firmato)
- Omologato per l'**upgrade da remoto** con firmware fiscale firmato
- Visualizzazione contenuto **memoria di dettaglio su PC** tramite collegamento a porta USB
- **Cambio automatico** ora legale / solare
- **Ce Fiscal RX Configurator** per programmazione da PC
- **Stampa rapida copia documento** commerciale di vendita
- **Gestione e stampa automatica** delle statistiche di vendita
- **Loghi grafici** in testa e coda scontrino
- **Stampa dettaglio** pagamenti
- Omologato per emissione **documento commerciale di annullo e documento commerciale di reso**
- **Funzione annullo** e annullo scontrino
- Funzione emissione "**scontrino parlante**" (documento commerciale detraibile) e **scontrino regalo**
- **Messaggio scorrevole** e di cortesia programmabile
- **Memoria di riepilogo** da 2.500 chiusure giornaliera
- Memoria di dettaglio **Micro SD da 3 M di righe**
- **14 forme di pagamento**
- **10 modificatori conto**
- **12 aliquote IVA** (5 programmabili)
- **Gestione Ventilazione IVA e Ventilazione IVA mista**
- Protocolli di comunicazione **Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff, Web Service**
- Programmazione intestazione su **9 righe fino a 44 caratteri** per linea



Tastiera e Display

- Tastiera alfanumerica a **35 tasti configurabile** con tasti meccanici e **5 reparti diretti** di default
- Tastiera a membrana con **30 tasti e 2 reparti diretti** di default con display integrato
- **Display LCD a torretta** a retroilluminazione blu da **2 righe x 20 caratteri**, monofacciale o bifacciale



Stampante

- Singola stazione di **stampa termica**
- Sistema **Easy Loading** per cambio rotolo semplificato
- **Autocutter** progettato per oltre 1 M di tagli
- **Sensore di fine carta** e di quasi fine carta
- Larghezza carta: **80 +/- 0,5 mm**
- Diametro rotolo: **80 mm**
- Velocità di stampa: **140 mm/sec**



Interfacce e Alimentazione

- 1 x **USB host** per collegamento tastiera
- 1 x **USB slave** per collegamento PC
- 1 x **Ethernet** per collegamento Windows POS / Android POS
- 1 x **porta apertura cassetto** 24V (6V, 12V opzionali)
- 1 x porta **collegamento display**
- 1 x **SD slot**, 1 x **Micro SD slot interno**
- Alimentatore da rete: **switching esterno AC 100-240V / DC 24V-2,5°**



Dimensioni

- 150 (L) x 140 (P) x 120 (H) mm