

ZUCCHETTI

CASSA TOUCH

W15.6



WINDOWS POS CON TOUCH SCREEN DA 15.6"

POS ultra sottile con chassis in alluminio, elegante e robusto al tempo stesso, a **raffreddamento passivo** (sistema di raffreddamento che dissipa il calore in modo efficiente, garantendo un funzionamento silenzioso, maggiore durata e stabilità di prestazioni).

Il **display ultra-luminoso FHD** borderless da 15.6" può essere ruotato per un maggior comfort dell'operatore. Disponibile **con display aggiuntivo** da 10.1" o da 15.6" in modalità orizzontale o verticale, che consente di migliorare l'interazione con il cliente. L'ingombro è compatto e può essere utilizzato in qualsiasi ambiente di vendita, ottimizzando lo spazio del bancone.

Il sistema di alloggiamento cavi nella parte posteriore consente un cablaggio ordinato e professionale, mantenendo la postazione di lavoro pulita e organizzata.

Il **design esclusivo** e il display HD che offre all'utente colori definiti e immagini ad alta risoluzione sono la soluzione ideale per i negozi di moda e di gioielleria. Il secondo display consente di gestire offerte e promozioni in qualità HD da visualizzare direttamente alla cassa.



Prestazioni e specifiche tecniche

- **Supporto CPU** Alder Lake P, serie U i3
- Design moderno e sottile con bordo sottile **Pcap touch** da **15,6" (16:9)**
- **Schermo operatore orientabile** e utilizzabile in modalità orizzontale o verticale
- **Opzionale 2° schermo** - 15,6 16:9 @ 1920 1080 (in modalità orizzontale o verticale)
- Nessun foro di ventilazione, **non richiede manutenzione per la ventilazione**
- Di **piccole dimensioni con porte IO e supporto per l'espansione delle funzioni** - RAID 0/1, alimentazione USB

Connettività

- 3 porte **USB 3.1** e 3 porte **USB 2.0**
- **2 Porte RS232 Com1 e Com2** con connettore 8 poli RJ48 (alimentate +5/12V Bios setup default 0 volts)
- **LAN** 1xRJ45 10/100/1000 Mbit/s
- **Cassetto 1xRJ11** (supporta cassette DC 12V o DC 24V e 2 cassette)
- **1x USB-C** supporta DP+DP
- **Porta Alimentazione** 1x DC-JACK con Lock