



ZT5

Innovazione tecnologica, **funzionalità** avanzate e **design**.

ZT5 è il terminale interattivo di rilevazione presenze, adatto a qualsiasi ambiente di lavoro e di facile e intuitivo utilizzo.

Il dispositivo offre la possibilità di gestire anche molti altri aspetti e attività aziendali attraverso moduli applicativi opzionali implementabili nel sistema.

UN TERMINALE ADATTO A QUALSIASI AMBIENTE

ZT5 è indicato per qualsiasi ambiente di lavoro grazie alle sue caratteristiche fisiche, tecnologiche e di design.

Il terminale presenta infatti **linee moderne** e un **display da 10" touch screen** completamente realizzato in vetro, risultando perfetto per ambienti ricercati.

L'eleganza del dispositivo si accompagna a una notevole **resistenza** (è certificato IP55) e si adatta quindi anche a tutti i luoghi che presentano difficili condizioni ambientali.

FUNZIONALITA'

Oltre all'applicativo integrato di raccolta dati per la **rilevazione presenze**, è possibile implementare nel sistema software per la gestione delle **risorse umane**, la visualizzazione e la stampa dei **documenti personali** dei dipendenti, le procedure di **workflow**, il monitoraggio e l'analisi della **produttività**, l'organizzazione della **flotta aziendale** e la gestione della **mensa**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPLAY	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch screen capacitivo 10" • Dimensioni display: 10 pollici 1280x800 con touch screen capacitivo
LETTORI INTEGRATI	<p>Lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da Zucchetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 125 KHz EM4102 compatibili (doppia testa di lettura) • 125 KHz HID • HID iClass • DESFIRE • 13,56 MHz multi-standard ISO14443/15693 (con Mifare) • 13,56 MHz multi-standard ad alta sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693
PORTE COMUNICAZIONE	2 porte USB 3.0 interne disponibili
ALIMENTAZIONE	Alimentazione POE opzionale o con alimentatore esterno 8-14 V
BATTERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentatore esterno a 12 Vdc, 2 A • Batteria al litio integrata per ritenzione dati
SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit • Applicativo di raccolta dati per rilevazione presenze integrato
HARDWARE	<ul style="list-style-type: none"> • CPU: Intel Celeron N3350 fino a 2.0 GHz • 4GB Ram • 64GB MSATA industrial • LAN 10/100/1000 Mbit/s
CARATTERISTICHE FISICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione: IP55 • Materiale del case: ABS V0 autoestinguente • Temperatura di esercizio: 0°, +50° (la batteria non deve superare i 50°) • Dimensioni (base x alt. x prof.): 218 x 250 x 48 mm • Peso: 1,6Kg
AUDIO	Altoparlante e microfono integrato per applicazioni multimediali

HARDWARE ZUCCHETTI
una linea di prodotti completa
per il **controllo accessi**
e la **gestione del personale**

